

基础性能				
型号	DP5150-1500-30-3U	DP5150-1050-42-3U	DP5150-750-60-3U	DP5150-650-69-3U
输出电压(CV)	0~1500 V	0~1050 V	0~750 V	0~650 V
输出电流CC	0~30 A	0~42 A	0~60 A	0~69 A
纹波与噪声cv	360 mV	315 mV	196 mV	180 mV
纹波与噪声cc	24 mA	32 mA	40 mA	44 mA
尺寸	3U	3U	3U	3U
市场价格	¥ 128,800	¥ 128,800	¥ 128,800	¥ 128,800
显示精度	5 digits	5 digits	5 digits	5 digits
仪器功能				
编程精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
编程精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
仪器精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
仪器精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
标准输入额定值	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线
输出功率	15kW	15kW	15kW	15kW

基础性能				
型号	DP5100-1000-30-3U	DP5100-650-46-3U	DP5100-500-60-3U	DP5100-350-84-3U
输出电压(CV)	0~1000 V	0~650 V	0~500 V	0~350 V
输出电流CC	0~30 A	0~46 A	0~60 A	0~84 A
纹波与噪声cv	316 mV	180 mV	63 mV	50 mV
纹波与噪声cc	20 mA	29 mA	29 mA	32 mA
尺寸	3U	3U	3U	3U
市场价格	¥ 99,800	¥ 99,800	¥ 99,800	¥ 99,800
显示精度	5 digits	5 digits	5 digits	5 digits
仪器功能				
编程精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
编程精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
仪器精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
仪器精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
标准输入额定值	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线
输出功率	10kW	10kW	10kW	10kW

基础性能				
型号	DP5150-500-90-3U	DP5150-350-126-3U	DP5150-250-180-3U	DP5150-80-540-3U
输出电压(CV)	0~500 V	0~350 V	0~250 V	0~80 V
输出电流CC	0~90 A	0~126 A	0~180 A	0~540 A
纹波与噪声cv	63 mV	50 mV	36 mV	23 mV
纹波与噪声cc	44 mA	45 mA	60 mA	216 mA
尺寸	3U	3U	3U	3U
市场价格	¥ 128,800	¥ 128,800	¥ 128,800	¥ 128,800
显示精度	5 digits	5 digits	5 digits	5 digits
仪器功能				
编程精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
编程精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
仪器精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
仪器精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
标准输入额定值	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线
输出功率	15kW	15kW	15kW	15kW

基础性能				
型号	DP5050-500-30-3U	DP5100-250-120-3U	DP5100-80-360-3U	DP5050-650-23-3U
输出电压(CV)	0~500 V	0~250 V	0~80 V	0~650 V
输出电流CC	0~30 A	0~120 A	0~360 A	0~23 A
纹波与噪声cv	63 mV	36 mV	23 mV	180 mV
纹波与噪声cc	15 mA	40 mA	144 mA	15 mA
尺寸	3U	3U	3U	3U
市场价格	¥ 79,800	¥ 99,800	¥ 99,800	¥ 79,800
显示精度	5 digits	5 digits	5 digits	5 digits
仪器功能				
编程精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
编程精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
仪器精度CC	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%	额定电流的±0.2%
仪器精度CV	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%	额定电压的±0.1%
标准输入额定值	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线	200~415 V 50 Hz/60 Hz 3相3线, 可选配 480 V 50/60 Hz 3相4线
输出功率	5kW	10kW	10kW	5kW